Außenkabinensauna mit Glasfront

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: 4000 mm (Länge) x 2440 mm (Breite) x 2610 mm (Höhe).
- Bauholz: Finnische Fichte, Qualitätsklasse AB.
- Dach: Schwarze Bitumenschindeln.
- Außenlackierung: Imprägniert in der Farbe „Palisander“, was eine langfristige Witterungsbeständigkeit gewährleistet.
- Moderne rechteckige Außenlampe mit Schutzart IP54.

Sauna-Informationen:

- Länge: 2000 mm.
- Eingangstür aus 6 mm gehärtetem Glas, nicht verriegelbar, mit verstellbaren Scharnieren.
- Innenverkleidung – 16 mm dicke Hartholzplatte, Qualitätsklasse AB.
- Zweistufige Bänke (mit einziehbarer unterer Bank), L-förmig, aus Hartholz für optimalen Komfort. Mit Rückenlehnen.
- Hermetisch versiegelter LED-Streifen unter Bänken und Rückenlehnen, mit Schutzklasse IP67, betrieben durch ein Mean Well 60 W 12 V IP6-Netzteil.
- Panoramafenster aus 8 mm gehärtetem Glas.
- Lüftungsdiffusor für ausreichend Frischluftzufuhr.
- Zwei Wasserablauflöcher für einfache Saunawartung.
- Holzofen „Harvia M3“ oder Elektroofen „Harvia Cilindro PC90“ mit 9 kW.

Umkleideraum-Informationen:

- Länge: 1846 mm.
- Eingangstür mit zwei Fenstern aus 6 mm starkem Hartglas. Verriegelbar, mit verstellbaren
- Scharnieren.
- Panoramafenster aus 8 mm starkem Hartglas.
- Eine einsitzige Bank aus Hartholz für optimalen Komfort.
- Hermetisch abgedichteter LED-Streifen in einem Holzrahmen und eine LED-Leuchte um den
- Türrahmen, mit Schutzart IP67, betrieben durch ein Mean Well 60 W 12 V IP6-Netzteil.
- Lüftungsdiffusor für ausreichend Frischluftzufuhr.

INFORMACJE DODATKOWE

Kolejne strony uzupełniają oryginalną kartę techniczną z poprzednich stron o aktualne informacje TimberIN (stan 11/2026). Jeśli któraś z danych się różni, prosimy o kontakt; obowiązuje zatwierdzony rysunek zamówienia.

W tej części

TimberIN Nordic Horizon™ – karta techniczna 3

Piece Harvia – wybierz jeden 4

TimberIN Nordic Horizon™ – karta techniczna

Sauna ogrodowa o długości 4 m z ciągłą panoramiczną ścianą szklaną i stałym przedsionkiem: kabina sauny o długości 2000 mm dla 4–6 osób i przedsionek o długości 1846 mm. Dwupoziomowe ławy w kształcie litery L z drewna liściastego, oświetlenie LED, wentylacja w obu pomieszczeniach i piec Harvia na drewno lub elektryczny w zestawie. Wykonanie ze świerku w kolorze palisandru lub z drewna termicznego; pełna izolacja z dekoracyjną okładziną drewnianą jest opcją. Dostawa w stanie zmontowanym fabrycznie.

4000 × 2440 × 2610 mm · kabina sauny 2000 mm + przedsionek 1846 mm · 4–6 osób · świerk lub drewno termiczne · piec Harvia w zestawie

Dane techniczne

Rozmiar	Jeden rozmiar: 4000 × 2440 × 2610 mm na zewnątrz (długość × szerokość × wysokość)
Pomieszczenia	Kabina sauny ok. 2000 mm długości dla 4–6 osób; przedsionek ok. 1846 mm długości; stały podział
Przeszklenie panoramiczne	Panoramiczne szkło bezpieczne 8 mm z przodu obu pomieszczeń
Drzwi	Zamykane na klucz drzwi wejściowe do przedsionka i drzwi między przedsionkiem a sauną, oba ze szkła bezpiecznego 6 mm
Drewno	Świerk: fiński świerk klasy AB z zewnętrzną powłoką w kolorze palisandru (wykonanie ze zdjęć) · drewno termiczne: drewno poddane obróbce termicznej
Dach	Zaokrąglone krawędzie dachu, czarny gont bitumiczny
Kabina sauny	Wewnętrzna okładzina z drewna liściastego 16 mm, klasa AB; dwupoziomowe ławy w kształcie L, wysuwana dolna ława i oparcia; wysokości ław w planie fabrycznym 850, 500 i 425 mm
Przedsionek	Ława z drewna liściastego
Oświetlenie	Taśmy LED IP67 pod ławami, za oparciami i w przedsionku; lampa zewnętrzna IP54; zasilacz Mean Well 60 W 12 V
Wentylacja i odpływy	Jeden wylot wentylacyjny na pomieszczenie; dwa odpływy podłogowe w kabinie sauny
Izolacja	Opcja: pełna izolacja termiczna z dekoracyjną okładziną drewnianą
Podparcie	12 punktów podparcia w siatce 2900 × 2070 mm (przekątna ok. 3438 mm); siatka jest mniejsza niż obrys zewnętrzny
W zestawie	Kabina z oboma pomieszczeniami, drzwiami, przeszkleniem, okładziną wewnętrzną, ławami, oświetleniem LED i lampą zewnętrzną, wentylacją, odpływami, czarnym dachem z gontu i piecem Harvia (wybór poniżej)

Piece Harvia – wybierz jeden

Piec	Rodzaj	Moc	
Harvia M3 + komin	Na drewno, palenisko od środka	16,5 kW	**W zestawie**
Harvia M3 SL + komin	Na drewno, palenisko z zewnątrz	16,5 kW	Za dopłatą
Harvia 20 PRO + komin	Na drewno, palenisko od środka	24,1 kW	Za dopłatą
Harvia 20 SL + komin	Na drewno, palenisko z zewnątrz	24,1 kW	Za dopłatą
Harvia Cilindro PC90	Elektryczny, wbudowane sterowanie	9 kW	**W zestawie**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektryczny, sterowanie Wi-Fi	9 kW	Za dopłatą
Harvia Legend PO110FC WiFi, czarny	Elektryczny, sterowanie Wi-Fi	10,8 kW	Za dopłatą

Jeden piec jest wliczony w cenę: M3 z kominem albo Cilindro PC90. Kabina sauny Horizon ma ok. 2000 mm długości. Orientacyjnie pasują M3 / M3 SL (kabiny 2–4 m) i PC90 / PC90XW (2–3 m); 20 PRO / 20 SL są przeznaczone do kabin 4–5 m; Legend dobiera się według ostatecznej kubatury.

Przyłącze elektryczne: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, przewód 5 × 2,5 mm²; PC90 także 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. Przyłącze, przewód i zabezpieczenie planuje elektryk zgodnie z instrukcją pieca.

Odległości bezpieczeństwa, piece na drewno

Harvia M3 / M3 SL	Boki 250 mm · tył 300 mm (można zmniejszyć płytą Cetris za piecem) · przód ok. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Boki 300 mm · tył 300 mm (można zmniejszyć płytą Cetris za piecem) · przód ok. 300 mm
Podłoga	Podłoga pod piecem jest przykryta płytą Cetris
Komin	Komin nieizolowany: co najmniej 500 mm od materiałów palnych (mniej, jeśli są osłonięte płytą Cetris). Komin izolowany: co najmniej 100 mm izolacji między dachem a kominem; izolacja sięga co najmniej 430 mm poniżej dachu
Piece elektryczne	Według instrukcji Harvia wybranego pieca

Dostawa

Montaż fabryczny. Dostawa w całości zmontowana, z osadzonym przeszkleniem. Wymiar transportowy bez komina ok. 4000 × 2440 × 2610 mm (dł. × szer. × wys.). Na miejscu potrzebny jest dźwig lub wózek widłowy.

Dostawa jest liczona osobno. Prosimy sprawdzić bramy, zakręty, nośność gruntu i wysokość przejazdu aż do fundamentu.